







Comparativa entre modelos GateDefender Performa	GateDefender Performa 8050	GateDefender Performa 8100	GateDefender Performa 8200
			
Características generales			
Funcionamiento en modo Transparent bridge	✓	✓	✓
Balanceo de carga	✓	✓	✓
Consola basada en web con acceso remoto	✓	✓	✓
Integración con LDAP / Active Directory	✓	✓	✓
Importación / Exportación listas	✓	✓	✓
Visor de carga del sistema	✓	✓	✓
Visualización de la actividad de la protección	✓	✓	✓
Alertas e informes personalizables	✓	✓	✓
Informes gráficos de actividad	✓	✓	✓
Herramientas de diagnóstico en consola	✓	✓	✓
Rendimiento SMTP	80 mensajes/seg	160 mensajes/seg	350 mensajes/seg
Rendimiento HTTP	40 Mbps	80 Mbps	170 Mbps
Actualización de ficheros de firmas y bases de datos	Cada 15 minutos	Cada 15 minutos	Cada 15 minutos
Anti-malware			
Protocolos analizados	HTTP-FTP-SMTP-POP3-IMAP4-NNTP	HTTP-FTP-SMTP-POP3-IMAP4-NNTP	HTTP-FTP-SMTP-POP3-IMAP4-NNTP
virus	✓	✓	✓
gusanos	✓	✓	✓
troyanos	✓	✓	✓
spyware	✓	✓	✓
phishing	✓	✓	✓
dialers	✓	✓	✓
jokes	✓	✓	✓
vulnerabilidades	✓	✓	✓
hacking tools	✓	✓	✓
amenazas desconocidas	✓	✓	✓
Cuarentena de sospechosos de malware	✓	✓	✓
Content Filter			
Filtrado de protocolos de transporte	HTTP - FTP	HTTP - FTP	HTTP - FTP
Filtrado de protocolos correo y noticias	SMTP-POP3-IMAP4-NNTP	SMTP-POP3-IMAP4-NNTP	SMTP-POP3-IMAP4-NNTP
Acciones diferenciadas para tráfico entrante y saliente	✓	✓	✓
Análisis de mensajes anidados y adjuntos a ellos	✓	✓	✓
Cuarentena de filtrados por Content Filter	✓	✓	✓
Filtrado de archivos			
Con extensión múltiple o truncada	✓	✓	✓
Con macros o con contraseña	✓	✓	✓
Comprimidos sospechosos	✓	✓	✓
Con controles ActiveX o Applets Java	✓	✓	✓
Filtrado de mensajes			
Por contenido textual	✓	✓	✓
Anidados	✓	✓	✓
Malformados o fragmentados	✓	✓	✓

Comparativa entre modelos GateDefender Performa	GateDefender Performa 8050	GateDefender Performa 8100	GateDefender Performa 8200
			
Anti-spam			
Protocolos analizados	SMTP-POP3-IMAP4	SMTP-POP3-IMAP4	SMTP-POP3-IMAP4
Listas de reputación actualizables en tiempo real	√	√	√
Nivel de sensibilidad configurable	√ (Alta-Media-Baja)	√ (Alta-Media-Baja)	√ (Alta-Media-Baja)
Acciones separadas para spam y probable spam	√	√	√
Lista blanca y negra personalizables	√ (IP-dominio-dirección de correo)	√ (IP-dominio-dirección de correo)	√ (IP-dominio-dirección de correo)
Cuarentena de spam y Probable spam	√	√	√
Filtrado web			
Filtrado de URLs por categorías	√	√	√
Políticas diferentes por usuarios y grupos	√	√	√
Lista blanca y negra personalizables	√	√	√
Lista de usuarios VIP exentos del filtrado	√	√	√
Filtrado de aplicaciones			
Instant Messaging	√	√	√
Aplicaciones Peer to Peer (P2P)	√	√	√
Especificaciones hardware			
Puertos de conexión	2 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Puerto de Consola	1 (RJ45)	1 (RJ45)	1 (RJ45)
Puerto COM	1	1	1
Puerto VGA	Pin Header	Pin Header	N/A
Watch dog	√	√	√
Botón de Reset	√	√	√
Reset a configuración de fábrica	Pin Header	√	Pin Header
Display LCD	X	√	√
Sistema			
Microprocesador	Intel Pentium 4 - 2.0GHz	Intel Pentium 4 LGA 775 - 3.4GHz	Intel dual Xeon - 3.2GHz - 1MB cache
Memoria	1 x 512MB unbuffer, Non ECC	2 x 512MB DDR unbuffer, Non ECC	4 x 512MB DDR2 ECC Reg.
Disco duro	40GB - 5400RPM - ATA 100	80GB - 7200RPM - SATA	80GB - 7200RPM - SATA
Fuente de alimentación	180W ATX	250W ATX PSU	460W ATX Redundant PSU
Medidas	350*246*76.6 mm	429*382*44 mm	444*518*88 mm
Peso	5.2 kg/11.45 lbs	11.1 kg/ 24.47 lbs	11.1 kg/ 24.47 lbs
Form Factor	1.6u Rackmount	1u 19" Rackmount	2u 19" Rackmount
Certificaciones	CE/FCC/RoHS	CE/FCC/RoHS	CE/FCC/RoHS
Detalles			
Temperatura de operación	5°C - 40°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C
Temperatura de almacenaje	0°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C
Humedad	20% - 90% non-condensing	20% - 90% non-condensing	20% - 90% non-condensing
Otros datos			
Soporte 24 x 7 incluido	√	√	√